


COMFORTSTRETCH

PALETTENSTRETCHWICKLER



GEHO Comfortstretch



VERPACKUNGSMASCHINEN

www.gehopack.de

 +49 4122 4604630

info@gehopack.de

Palettenwickler GEHO Comfortstretch

Die neuen Paletten-Stretchwickler der GEHO Comfortstretch-Serie sind auf einer Grundplatte montiert. Sie können einfach und schnell aufgestellt werden. Durch den ausgesparten Drehteller kann mit dem Hubwagen eingefahren und die Palette direkt auf dem Drehteller abgestellt werden. Eine Rampe entfällt. Der Wickelvorgang kann individuell per Hand gesteuert werden.

Kurz und bündig:

- Ausgesparter Drehteller (keine Rampe!)
- Optional auch geschlossen möglich
- Elektromagnetische Vordehnung der Folie um 60%
- Geringe Drehtellerhöhe
- Kreuzwicklung möglich
- Regendichte Wicklung möglich
- Günstiger Preis
- Diverse Ausstattungen
- Made in Germany
- CE - geprüft

Arbeitsablauf

Der Arbeitsablauf gestaltet sich wie folgt:

- Palette auf Drehteller positionieren
- Folie an Palette befestigen
- Drehteller starten
- Folienlift über Schalter nach Bedarf nach oben oder unten bewegen
- Drehteller stoppen
- Folie abtrennen
- Palette entnehmen

Der Wickelvorgang wird individuell manuell gestaltet. Möglich sind eine Spiral- oder Kreuzwicklung oder auch eine regendichte Wicklung mit Deckblattauflage.

Einsatzgebiete

Die Wickler der GEHO Comfortstretch-Serie eignen sich für unregelmäßige und verschiedenartige Palettenladungen unterschiedlicher Höhen.

Der ausgesparte Drehteller bietet Vorteile bei wackeliger Ladung, wenig Platz und schweren Paletten, da keine Auffahrrampe aufgestellt und überwunden werden muß.

Zu verwenden ist der GEHO- Comfort Stretchwickler für verschiedenartige Zwecke, wie zum Beispiel leichte Verpackungen zum Schutz bei der Lagerung oder feste Verpackungen für den Versand.

Sonderausstattungen und Zubehör


- **Niederhalter** für leichte Paletten, elektrisch angetrieben, kann einfach aktiviert und deaktiviert werden
- **Motorische Vordehneinrichtung** zur Verringerung des Folienverbrauchs; einstellbare Vordehnung der Stretchfolie, es wird keine Zugkraft auf die Palette ausgeübt
- **Sanftanlauf** mit regelbarer Drehtellergeschwindigkeit
- **Deckfoliendispenser** zur Aufnahme einer Deckfolienrolle, Höhenverstellbar
- **Einbaurahmen** zum Einlassen des Stretchwicklers in den Boden
- **Höhere Foliensäule** für eine maximale Beladungshöhe von 3.000 mm. Nicht in Kombination mit Niederhalter.
- **Collieinsatz für Drehteller** mit Rampe 25 mm

Aufstellung und Wartung:

Die Geräte der GEHO Comfortstretch-Serie werden so angeliefert, daß sie innerhalb einer halben Stunde betriebsbereit sind.

Die einzelnen Abschnitte wie Motoren, Steuerung etc. sind nach dem Entfernen der Abdeckbleche leicht zugänglich.

Bedienpanel



Hauptschalter

Netzleuchte

Folienspannung

Folienlift

Drehteller

Not Aus

Technische Daten	Comfortstretch 1500	Comfortstretch 2000
Folienschlitten	motorisch	motorisch
Säulenhöhe Standard	2470 mm	2470 mm
Max. Beladungshöhe inkl. Palette	2400 mm	2400 mm
Drehteller	Durchmesser 1500 mm, belastbar bis 1500 kg, mit Aussparungen	Durchmesser 1950 mm, belastbar bis 1500 kg, mit Aussparungen
Drehtellerantrieb	max. 13,5 U/min	max. 10 U/min
Folienschlittenbewegung	über Kippschalter	über Kippschalter
Niederhalter (Sonderausstattung)	motorisch über Kette	motorisch über Kette
Grundfläche (LxB)	2600 x 1500 mm	3100 x 2000 mm
Gewicht	ca. 325 kg	ca. 480 kg
Drehtellerhöhe	ca. 69 mm	ca. 70 mm
Betriebsspannung	400 V; 3 Phasen; 50 Hz	