

# ES-Serie

## FOLIENSCHWEISSGERÄT



Folienschweißgerät GEHO ES 200 T  
Artikelnr. 39 002



**VERPACKUNGSMASCHINEN**

[www.gehopack.de](http://www.gehopack.de)

+49 4122 4604630

[info@gehopack.de](mailto:info@gehopack.de)

# Folienschweißgeräte GEHO ES-Serie

Die Tischschweißgeräte der GEHO ES-Serie sind einfache und preisgünstige Folienschweißgeräte, die für den industriellen Dauereinsatz geeignet sind. Die Geräte werden manuell bedient. Die Geräte werden in verschiedenen Ausführungen angeboten: Standardgeräte mit 2mm breiter Schweißnaht, Trenndrahtgeräte mit Trennausrüstung und schließlich Geräte mit Schneidvorrichtung und 2mm breiter Naht. Die Verschleißteile (Teflonisolierungen, Heizbänder, Ersatzklingen und Silikonprofile) sind einfach und schnell auszuwechseln. Unser Ersatzteilservice garantiert die Auslieferung von Verschleißteilen am gleichen Tag (bei Bestellungen bis 11.00 Uhr).

## Kurz und bündig:

- Preiswerte Geräte
- Geeignet für den industriellen Dauereinsatz
- Manuell zu bedienen
- Elektronische Schweißzeiteinstellung
- Mit Heizbandspannvorrichtung
- Auflagetisch als Zubehör lieferbar
- Folienabroller als Zubehör lieferbar
- Schneller Heizbandwechsel
- Piezo Signalgeber als Sonderausstattung lieferbar

## Zubehör:

Der **Auflagetisch** wird vor das Gerät gestellt, so daß ihr Packgut während der Schweißung aufgelegt werden kann.

Soll von einer Schlauchfolienrolle gearbeitet werden, empfiehlt sich der **Folienabroller**. Er wird einfach hinter das Gerät gestellt.



GEHO ES 200 S mit Auflagetisch und Folienabroller

## Sonderausstattung:

Der **Piezo Signalgeber** signalisiert Ihnen die Schweißzeit akustisch.

## Ausführungen

### GEHO ES 200, ES 300 und ES 400.

Gerät zum Verschließen von Beuteln. Zum Verschließen wird der fertige Beutel zwischen die Schweißschienen gelegt und der Schweißarm heruntergedrückt. Der Schweißarm wird bis 2 Sek. nach Erlöschen der Kontrollampe geschlossen gehalten. Nach Öffnen des Schweißarms wird der fertig verschlossenen Beutel entnommen.

### GEHO ES 200 T, ES 300 T und ES 400 T

Die Arbeitsweise ist genauso wie oben, allerdings wird die Folie neben der Naht abgetrennt. Es hat sich eine sehr schmale Schweißnaht gebildet.

### GEHO ES 200 S und ES 300 S:

Dieses Gerät ist mit einer Schneidvorrichtung ausgerüstet. Während der Schweißarm geschlossen ist, wird die Schneidvorrichtung am Schweißarm entlanggezogen. Der Beutel wird wenige mm neben der Naht abgeschnitten.

Bei Einsatz einer Schlauchfolienrolle können Beutel verschiedener Längen selber hergestellt werden.

## Bestelldaten:

Ausführung Standard	Ausführung mit Trenndraht	Ausführung mit Schneidvorrichtung
GEHO ES 200 Artikelnr. 39 001	GEHO ES 200 T Artikelnr. 39 002	GEHO ES 200 S Artikelnr. 39 003
GEHO ES 300 Artikelnr. 39 004	GEHO ES 300 T Artikelnr. 39 005	GEHO ES 300 S Artikelnr. 39 006
GEHO ES 400 Artikelnr. 39 007	GEHO ES 400 T Artikelnr. 39 008	
Artikelnr. 39 101 Auflagetisch ES 200 und ES 300-Serie		
Artikelnr. 39 103 Auflagetisch ES 400-Serie		
Artikelnr. 0 0010 Folienabroller 200 mm		
Artikelnr. 0 0011 Folienabroller 400 mm		
Artikelnr. 28 0031 Piezo Signalgeber für ES-Serie		

Technische Daten	ES 200-Serie	ES 300-Serie	ES 400-Serie
Max. Schweißnahtlänge	195 mm	295 mm	395 mm
Max. Schnittlänge	ES 200 S: 200 mm	ES 300 S: 300 mm	-
Schweißnahtbreite	Normalausführung und Ausführung mit Schneidvorrichtung: 2 mm Ausführung mit Trenndraht: ca. 0,5 mm		
Schweißbare Folienstärke	ES 200 / ES 300 und Ausführung mit Schneidvorrichtung: 2 x 0,025 - 2 x 0,2 mm ES 400: 2 x 0,025 - 2 x 0,1 mm Ausführung mit Trenndraht: 2 x 0,008 - 2 x 0,1 mm		
Netzanschluß	230 V/50 Hz		
Impulsleistung	200 W	ES 300 und 300 S: 300W ES 300 T: 200 W	400 W
Abmessungen LxBxH	380 x 85 x 180 mm	480 x 85 x 180 mm	580 x 85 x 180 mm
Gewicht	4,9 kg	5,35 kg	6,3 kg

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.